УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автопогрузчик вилочный TOYOTA 62-8FD20	1	Автопогрузчик вилочный TOYOTA 62-8FD20 для работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Грузоподъемность не менее 2000 кг. Тип двигателя – дизельный (с рядным топливным насосом высокого давления). Модель двигателя TOYOTA/1DZ-II. Рабочий объем цилиндров не менее 2486 см3. Номинальная мощность не менее 40/2400 (кВт/ об./мин.). Наличие 3-х ступенчатой системы очистки топлива. Кабина - открытого типа. Общая высота по защитному ограждению - не более 2 110 мм. Гидростатический усилитель рулевого управления. Управление – сидя. Трансмиссия – АКПП. Вид шасси – пневматические колеса. Колесная база – не более 1650 мм. Колея задних колес – не более 965 мм. Колея передних колес не более 960 мм. Радиус поворота (внешний) – не более 2200 мм. Общая ширина машины не более 1150 мм. Минимальная ширина пересекающихся проездов – не более 2140 мм. Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) – не более 2655 мм. Длина машины до спинки вил – не более 2560 мм. Вид рабочего органа - Вилы. Двухсекционная мачта типа V (или FV). Максимальная высота подъема груза на вилах – не менее 3000 мм. Расстояние от центра массы (тяжести) груза до спинки вил - 500 мм. Общая высота вил в опущенном состоянии – не более 1995 мм. Общая высота вил в выдвинутом состоянии – не более 3/4220 мм. (без нагрузки на опорную стенку/со стандартной нагрузкой на опорную стенку). Свободная высота подъема груза не менее 145/145 мм. (без нагрузки на опорную стенку/со стандартной нагрузкой на опорную стенку) Функция наклона мачты (каретки вил) вперед и назад. Предельный наклон вил вперед/назад – не менее 6°/11°. Идентификационные данные, нанесенные производителем на автопогрузчик на русском языке.

			Руководство по эксплуатации и техническая документация на русском языке. Наличие в Твери или Тверской области собственного или партнерского официального дилерского сервисного центра, осуществляющего сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис, приобретаемых погрузчиков. Автопогрузчики вилочные TOYOTA 62-8FD20 для работ в вагонах, контейнерах, фурах, в открытых и закрытых складских помещениях. Грузоподъемность не менее 2000 кг. Тип двигателя – дизельный (с рядным топливным насосом высокого давления). Модель двигателя TOYOTA/1DZ-II. Рабочий объем цилиндров не менее 2486 см3. Номинальная мощность не менее 40/2400 (кВт/ об./мин.). Наличие 3-х ступенчатой системы очистки топлива. Кабина - открытого типа. Общая высота по защитному ограждению - не более 2 110 мм. Гидростатический усилитель рулевого управления. Управление – сидя. Трансмиссия – АКПП. Вид шасси – пневматические колеса. Колесная база – не более 1650 мм. Колея задних колес – не более 965 мм. Колея передних колес не более 960 мм. Радиус поворота (внешний) – не более 2200 мм. Общая ширина машины не более 1150 мм. Минимальная ширина пересекающихся проездов – не более 2140 мм. Базовая ширина проездов для разворота машины с грузом на 90° (без учета длины груза и зазора безопасности) – не более 2655 мм. Длина машины до спинки вил – не более 2560 мм. Вид рабочего органа - Вилы. Двухсекционная мачта типа V (или FV). Максимальная высота подъема груза на вилах – не менее 3000 мм. Расстояние от центра массы (тяжести) груза до спинки вил - 500 мм. Общая высота вил в опущенном состоянии – не более 1995 мм. Общая высота вил в выдвинутом состоянии – не более 3/4220 мм. (без нагрузки на опорную стенку/со стандартной нагрузкой на опорную стенку). Свободная высота подъема груза не менее 145/145 мм. (без нагрузки на опорную стенку/со стандартной нагрузкой на опорную стенку) Функция наклона мачты (каретки вил) вперед и назад. Предельный наклон вил вперед/назад – не менее 6°/11°. Идентификационные данные, нанесенные производителем на автопогрузчик на русском языке. Руководство по эксплуатации и техническая документация на русском языке. Наличие в Тамбове или Тамбовской области собственного или партнерского официального дилерского сервисного центра, осуществляющего сервисное обслуживание (ТО с поставкой оригинальных расходных материалов и запасных частей), регламентный гарантийный и послегарантийный сервис, приобретаемых погрузчиков.
	ИТОГО	1	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Срок поставки: в течение 30 дней с даты заключения договора.
7. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автомобиль УАЗ 390995-421 закрытый грузовой фургон (фермер)	8	**Характеристики двигателей** Двигатель: 2.7 л. Бензиновый, ЗМЗ-4091 (112 л/с, 82,5 кВт) **Расход топлива, л** при 90 км/ч, л/100 км: 13,5 **Скоростные показатели** Максимальная скорость, км/ч: 127 **Комплектация** КПП – механическая, четырехступенчатая, синхронизированная. Раздаточная коробка – механическая двухступенчатая. Колеса и шины – стальные с неразъемным ободом 61/2Jx16H2 под бескамерные шины ET + 40 мм, шины бескамерные 225/75R16. Тормоза - с дисковыми тормозными механизмами на передних колесах и с барабанными тормозными механизмами на задних колесах.

			Цельнометаллический кузов. Распашная(ые) дверь(и) задка. Зеркала заднего вида. Цельнометаллический кузов. Задние сиденья обычные (мест) – 5. Легкосъемный столик. Дополнительный отопитель салона. **Дополнительно:** Антикоррозийная обработка, защита крыльев (подкрылки), багажник на крышу, лестница на заднюю дверь.
	ИТОГО	8	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Дополнительные требования: техника должна быть окрашена в светло-серый цвет.
7. Срок поставки: в течение 60 дней с даты заключения договора.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автомобиль НИВА ВАЗ-21214-40-02	1	**Характеристики:** **Количество мест, оборудованных ремнями безопасности – 5.** **Двигатель:** 1.690 $см^3$ четырехцилиндровый, рядный; **Мощность двигателя** – 80 л.с. (при 5000 об/мин.) **Расход топлива, л**./100 км. Загородный режим 8,8 Городской режим 14,1 Смешанный режим: 10,8 **Скоростные показатели** Максимальная скорость, км/ч: 140 **Трансмиссия:** привод – полный; **КПП:** – механическая 5-ти ступенчатая. **Тормозная система:** гидравлическая, с вакуумным усилителем, двухконтурная; передние – дисковые; задние – барабанные.

			Масса: полная, кг – не более 1860, снаряженная , кг – не более 1410; Грузоподъемность: кг. - 450 **Габаритные размеры** (ДхШхВ), мм – не более 3740х1680х1640 **Колеса:** 185/75R16 **Комплектация** Антикоррозийная обработка, защита крыльев (подкрылки), наружные зеркала заднего вида, базовая отделка салона, задние складываемые сиденья, полноразмерное запасное колесо, корректор света фар. **Дополнительно:** комплект ковриков; домкрат; набор инструментов; набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки).
	ИТОГО	1	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Дополнительные требования: техника должна быть окрашена в светло-серый (белый) цвет или светло-серебристый металлик.
7. Срок поставки: в течение 30 дней с даты заключения договора.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт.	Основные технические характеристики
1	МКМ-200К на шасси КамАЗ-43114	1	Многофункциональный кран-манипулятор МКМ-200К на шасси КамАЗ 43114. Кабина: Тип – расположенная над двигателем, исполнение – со спальным местом, Число мест (включая место водителя), – 3 чел. КПП - механическая Назначение и область применения Кран-манипулятор МКМ-200К предназначен для строительства, обслуживания и ремонта линий электропередачи и связи, с применением штатного и дополнительного оборудования, в условиях пересеченной местности, а также МКМ-200К может быть использован для транспортировки вспомогательных грузов, выполнения прочих погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ: в строительстве, в том числе с использованием технологии погружения винтовых свай, при монтаже и обслуживании рекламных щитов вдоль шоссейных дорог, при кронировании деревьев и кустарников вдоль ЛЭП, в дорожном строительстве и др. Оборудование, установленное на МКМ-200: бурильное оборудование (ДБО) для бурения скважин в грунтах I–IV категорий по СНиП IV-2-82. Бурение на вылете стрелы, точность позиционирования инструмента, доступность нескольких точек бурения с одной установки машины, бурение в труднодоступных местах, бурение в сложном ландшафте. Инструмент: шнек (телескопический) Ø 360 – 2 шт., секции для наращивания шнека Ø360 - 2 шт., бур лопастной Ø 360 - для бурения скважин в грунтах I – IV категории)- 2шт. Телескопический подъемник (люлька) для подъема и перемещения людей с инструментом и материалами в пределах установленной рабочей зоны для обслуживания и ремонта сооружений, а также линий электропередачи, под напряжением до 1000 В. Дистанционное электрическое управление - возможность управления из люльки - автономный переносной пульт управление по радиоканалу (либо электрическому кабелю). Дополнительное оборудование, устанавливаемое на МКМ-200К - сварочный генератор, аптечка

			автомобильная, знак аварийной остановки, огнетушитель порошковый ОП – 3, подкладки под опоры, инструмент и принадлежности завода-изготовителя шасси. Технические характеристики: Вылет телескопической стрелы, м: максимальный: 9,60 Вылет телескопической стрелы, м: минимальный: 1,32 Угол подъёма стрелы от горизонтали, град: 70 Угол опускания стрелы от горизонтали, град: 30 Угол поворота колонны, град: 320 Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, кН*м: 6,7 Диаметр бурения штатным шнеком, м: 0,36 или 0,5 Глубина бурения штатным шнеком, м: не более 4,2 Глубина бурения с наращиванием шнека, м: не более 8 Максимальный вылет при бурении, м: 5,4 Минимальный вылет при бурении, м: 3,2 Максимальное усилие пригруза на рабочем инструменте, кН: 50 Грузовой момент, тм: 14,8 Грузоподъёмность на максимальном вылете, т: 1,2 Грузоподъёмность на минимальном вылете, т: 4,0 Грузоподъемность люльки телескопического подъёмника, кг: 250 Максимальная высота подъема люльки телескопического подъёмника, м: 13,3 Рабочий сектор подъемника, град: 180 Габаритные размеры: длина,ширина, высота, мм: 8400х2550х3900 Базовое шасси: КАМАЗ-43114 Масса перевозимого груза, тн: 3.
	ИТОГО	1	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Дополнительные требования: техника должна быть окрашена в соответствии с корпоративным стилем ОАО «МРСК Центра».
7. Срок поставки: в течение 30 дней с даты заключения договора.
8. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№ п/п	Наименование продукции	Кол-во, шт	Основные технические характеристики
1	Автомобильный прицеп МЗСА 817716.001 или аналог	5	**Комплектация:** Вид – бортовой Тип – для снегоходов, колесной техники Тип подвески – резино-жгутовая «Алко-Кобер» Полная масса, кг – не более 750 Грузоподъемность, кг – не менее 478 Снаряженная масса прицепа, кг - не более 272 Габаритные размеры (ДхШхВ), мм – не менее 4461х2300х808 Внутренние размеры кузова, мм – не менее 3119х1811х290 Дорожный просвет, мм – не менее 200 Колея колес, мм – не менее 2102 Погрузочная высота, мм – не более 517 Площадь пола платформы, $м^2$ – не менее 5,6 Количество осей, шт – 1 Количество колес, шт – 2

			Размер колеса – не менее R13 В наличие система опрокидывания платформы **Дополнительно:** Опорное колесо с хомутом и крепежом, лебедка грузоподъемностью 500 кг с кронштейном, устройство тягово-сцепное 145/F, запасное колесо в сборе, пластина для крепления зап. колеса на борт. прицеп, кронштейн крепления зап. колеса на борт. прицеп, тент с каркасом высотой 1150 мм.
	ИТОГО	5	

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 30 000км пробега).
6. Срок поставки: в течение 30 дней с даты заключения договора.
7. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

_____И. В. Поляков

«_____» _____ 2013 г.

Приложение №_____
к Заявке на закупку филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

№ _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники лот №____

1. Общая часть:
   Закупка производится на основании Инвестиционной программы ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» на 2013 год.
2. Предмет конкурса:
   Поставщик обеспечивает поставку транспорта в объемах и сроки установленные данным ТЗ.
3. Основные параметры оборудования:

№	Наименование продукции	Кол-во, шт.	Основные технические характеристики
1	**Гидравлический универсальный трактор для зачистки территории RAYCO C185 или аналог**	1	Предназначен для расчистки земельных участков от поросли кустарника и деревьев диаметром до 200 мм с разбрасыванием по территории. ***База:*** трактор гусеничный RAYCO C185. Двигатель, модель - дизельный Cummins Qsb 6.7L с турбонадувом. Класс экологической безопасности – Евро-3. Мощность номинальная, кВт (л.с.)- 137,95 (185 л.с.) Система пуска - электростартер с электронного блока управления. Блок электронного управления ДВС для регулировки параметров по требованию Заказчика. Электронный протокол передачи данных SAE J 1587 и J1939. Защита картера и систем ДВС. Топливная система – специализированная с подогревом типа «warm stream» Топливная система с датчиком контроля наличия воды и встроенным водоотделителем. Емкость топливного бака – 325 л. Опорно-подвесная система OPS безопасности трубопроводов с отводными топливными баками для свободного доступа к двигателю и защиты от повреждений. Моторное топливо – дизельное.

			Гидравлическая система – типа Closet Circuit, закрытая, специализированная с подогревом «warm stream». Гидравлические моторы с переменным рабочим объемом Привод на мульчирующий рабочий орган – двойной гидравлический с защитой крутящего момента от заклинивания. <u>Дополнительные требования к конструкции и оборудованию кабины:</u> Каркас кабины с системой безопасности ROPS должен гарантировать защиту оператора при опрокидывании тракторной базы, ремни безопасности обязательный элемент системы. Система ROPS должна обеспечивать крепление трактора при транспортировке к месту лесотехнических работ. Кабина остекленная, улучшенного обзора, боковая дверь доступа в кабину и запасной (аварийный) люк для выхода, видеокамера заднего обзора, комфортное регулируемое сиденье, LCD дисплей в системе контроля и управления. ***<u>Габаритные размеры:</u>*** Длина трактора с навесной системой, см - 558 Ширина тракторной базы, см- 244 Габаритная ширина мульчера с навесной системой, см – 236 Высота, см - 300 Масса, кг (без рабочего навесного оборудования) - 9 702 Движитель – гусеничный, ширина гусеницы, см - 60 Удельное давление на грунт - 33 кПа ЗИП и инструмент машиниста- оператора - в комплектации завода-производителя. ***<u>Технические характеристики навесного рабочего оборудования FM 185:</u>*** Тип и марка мульчирующей навески – роторное, типа FM 185. Ротор с фиксированными зубьями с наконечниками из карбид-вольфрама. Привод первичный – гидростатический. Привод ротора – клиноременная передача от гидромоторов по 1 ремню с каждой стороны, подключенных к тракторной базе. Рабочая ширина зачистки , см – 192 Габаритная ширина навесного оборудования, см – 237 Количество зубьев, шт. – 42. Масса, кг – 1 948 Максимальный диаметр срезаемой растительности за один проход, см. – 20 Заглубление в грунт, см – 5 . Диаметр ротора, мм – 508. Частота вращения ротора, об/мин – 2 050. <u>Прочие требования к мульчеру RAYCO C185 и оборудованию:</u> Кабина должна быть оборудована комплектом фар и предостерегающими надписями.

			Бронированная решетка радиатора моторного отсека – 30 мм Гидравлический радиатор должен быть вынесен в надкапотное пространство сзади кабины и снабжен бронированными быстросъемными защитными решетками. Поставляемая техника должна сопровождаться технической документацией по эксплуатации и обслуживанию на русском языке, а также иметь сертификат соответствия ГОСТ Р, разрешение на эксплуатацию на территории РФ. Поставляемую технику обеспечить фирменным каталогом спецификации модельного ряда и карт запчастей на бумажном и электронном носителях на русском языке. Сроки гарантийного обслуживания должны соответствовать срокам гарантийного обслуживания заводов-производителей базового трактора и мульчера, но не менее 5000 моточасов работы тракторной базы. Год выпуска изделия в соответствии с номером рамы должен соответствовать году приобретения. Вся подлежащая поставке авто- и спецтехника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, пройти предпродажную подготовку. Поставщик обязан выдать сертификат (удостоверение) о прохождении обучения и возможности допуска к самостоятельной работе.

ЗИП на С185

Номер СЗЧ		***Наименование***	***Кол-во***
801890	Filter Engine Oil C185	Масляный фильтр двигатель	2
762462	Filter- Element Hyd	Патрон фильтра гидросистемы	6
764406	Filter- Element Pilot	Патрон фильтра контура управления	2
762847	Filter- Element Return	Патрон обратного фильтра	2
801232	Element- Pre-Fuel Filter	Патрон топливного фильтра предварительной очистки	2
801882	Filter Element- Fuel Main	главный топливный фильтр	2
801398	Filter- Air Outer	внешний воздушный фильтр	2
801399	Filter- Air Inner	внутренний воздушный фильтр	1
762823	Filter- Air Outer	внешний воздушный фильтр	2

27523	Kit, Solid Crbd Tooth w/Hardware	комплект цельных карбидных зубьев с креплением	84
23093	Holder, Tooth Forge Finish Machined	Держатель зуба	5
716521	Polychain	Приводный ремень Polychain	2
21058	Bushing, Pivot Lug	Шарнирная втулка	2
801722	Roller, Track Carrier Top	Верхний опорный каток	1
801837	Roller, Bottom Track	Нижний опорный ролик	1
761396	Bolt- MHHCS 16 x 2.0 x 60	Болт MHHCS 16 x 2.0 x 60	8
763843	Washer- Lock M20 Plain	Плоская стопорная шайба M20	8
24591	Lug, Mounting Weld	Монтажная петля	2
760700	Bearing- Spherical 1-1/2"	Шаровый подшипник	2
800733	Fuel- Strainer 4-1/2" LH	Топливный фильтр 4-1/2", левый	1
801429	Fuse-ATC 1 amp	Предохранитель 1 A	1
801891	Belt-Serpentine	Поликлиновый ремень	1
801239	Fuse-AMG 125A	Предохранитель 125A	2
801402	Fuse-AMG 175A	Предохранитель 175A	1
801197	Fuse- Mini 5 amp	мини-предохранитель 5 A	1
801198	Fuse- Mini 10 amp	мини-предохранитель 10 A	1
801199	Fuse- Mini 15 amp	мини-предохранитель 15 A	1
801200	Fuse- Mini 30 amp	мини-предохранитель 30 A	1
802150	Fuse- Mini 20 amp	мини-предохранитель 20 A	1
26319	Pin, 1.50 Weld	Приварной штырь, 1,50	2

801849	Bearing- Comp 3.0 x 2.5 x 3.63L	Подшипник	2
26200	Sprocket, Drive 23T	Ведущая звездочка	2
750979	Bolt-MHHCS 16 x 2.0 x 50	Болт MHHCS 16 x 2.0 x 60	40
750980	Washer Metric Lock M16	Метрическая стопорны шайба	40
801589	Screen Pre-cleaner	Сетка фильтра предварительной очистки	1
750972	Seal-Rotor Shaft Outer	Сальник ротора	2
762834	Bearing- Rotor	Подшипник ротора	2
23451	Weight, Balance	Противовес	1
761298	Seal- Rotor Bearing	Уплотнение подшипника ротора	2

4. Поставка оборудования производится за счет Поставщика на склад Заказчика по адресу, указанному заказчиком: г. Тамбов, ул. Авиационная 149.
5. Гарантийные обязательства (Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, соответствовать указанным техническим характеристикам, изготовленной не ранее 2013 г. Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 1 год или 5000 моточасов).
6. Срок поставки: в течение 3х месяцев (досрочная поставка разрешается) с даты заключения договора.
7. Условия оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания сторонами Акта-приема передачи.

Начальник СМиТ В.В. Поляков