



Филиал Публичного акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» -
«Тамбовэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

И.В. Поляков

« 10 » *сентября* 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку авто и спецтехники для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Лот № 310D

Поставка спецтехники производится за счет Поставщика по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149

Поставляемая спецтехника должна быть новой, соответствовать нижеуказанным техническим характеристикам, изготовленная в 2017г.

Поставщик предоставляет гарантию на поставляемую технику.

Условия оплаты: безналичный расчет, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта приема-передачи.

Срок поставки: с момента заключения договора по июль 2017г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»

Наименование продукции/основные технические характеристики

Количество

Прицепная рубильная машина барабанного типа ТОРНАДО М350 с дизельным двигателем или аналог

1 ед.

Тип рубильной машины	барабанная, прицепная на колесном ходу с дополнительным откидным подающим столом
Функциональное назначение	измельчение древесной поросли, древесных стволов, некондиционных кусков древесины
Подающий желоб:	
- высота, мм	780
- ширина, мм	1200
Входное отверстие:	
- высота, мм	310
- ширина, мм	400
Режущий барабан:	
- диаметр, мм	530
- ширина, мм	400
- нож	с двухсторонней режущей кромкой
- количество ножей	2
- вес режущего барабана, кг	130
- количество оборотов барабана, об/мин	1800
Контр нож, шт	1
Привод рабочего органа рубильной машины	от автономного двигателя
Автономный двигатель:	
- тип	дизельный
- мощность, л.с.	93
- счетчик моточасов	наличие
- бортовой компьютер, отвечающий за защиту от перегрузки, а так же автоматическое включение реверса подачи. Бортовой компьютер совмещен с датчиками двигателя и выводит на табло их показание.	наличие
Изготовлен в герметичном ударо- и водонепроницаемом корпусе. Бортовой компьютер выполнен в едином блоке.	
Объем топливного бака, л	90

- заливная крышка и указатель уровня топлива	наличие
Объем маслянного бака, л	65
- заливная крышка	наличие
Система гидравлической подачи	реверсивная
- подающий валец, шт	2
- верхний валец с затягивателем боковых веток	установлен на качающейся дуговой траверсе, привод вращения от гидромотра, прижатие от регулируемых пружин и гидроцилиндров
- нижний валец	стационарный привод вращения от гидромотора
- насос	наличие
- шаровый клапан	наличие
- гидромотор	наличие
- гидрораспределитель	наличие
- электрораспределитель	наличие
- защита от затягивания в валцы оператора	наличие
Лючок для прочистки	два
Разгрузочный раструб	поворотный
- угол поворота, град.	360
- регулируемый отражатель щепы	наличие
Шасси рубильной машины:	металл
Количество колес	2
Дорожный просвет	250 мм
Размер колес	225/75 R16C
Центральная балка рубильной машины мм:	
- высота	120
- ширина	160
- регулируемый фаркоп	наличие
- регулировочные опорные стойки	наличие
- количество стоек, шт.	2
- тип прицепного устройства	кольцо с внутренним диаметром 76мм
Габаритные размеры рубилки, мм:	
- длина	5200
- ширина	2200
- высота	2850
Максимальный диаметр измельчаемых стволов	280

деревьев, мм

Максимальная производительность, м3/час

5

Масса, кг

2720

Наклейки безопасности

наличие

Руководство по безопасной эксплуатации и
обслуживанию на русском языке

наличие

Каталог запчастей

наличие

Журнал технического обслуживания

наличие

Начальник службы механизации и транспорта



Поляков В.В.