

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя директора – главного инженера
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



Максимов А.С.

« 31 » _____ 10 _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку поршневого насоса EATON 6422-172 или эквивалента

1. Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр»-«Тамбовэнерго» производит закупку поршневого насоса EATON 6422-172 для нужд службы механизации и транспорта филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

1.2. Закупка производится для выполнения ремонтно-эксплуатационной деятельности 2023 года.

2. Общие требования к условиям поставки.

2.1. Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК.

2.2. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

2.3. Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

3. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным ТЗ.

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Количество
1	Поршневой насос EATON 6422-172 или эквивалент	Номер по каталогу - 6422-172 Порт установки предохранительного клапана высокого давления А - 414 бар Рабочее давление – макс. - 500 бар Диаметр верхнего сервопривода управляющего отверстия - 0,057 дюйма Нижний диаметр сервопривода управляющего отверстия - 0,057 дюйма Максимальный входной крутящий момент - 424 Нм Минимальное рабочее давление - 430 бар Вращение вала - вправо Входной вал - Шлиц с шагом 23 зуба 16/32 Вспомогательное крепление - С-образная накладка, Крепление на 4 болта, Порт установки предохранительного клапана высокого давления В - 448 бар Рабочий объем - 105,4 см3/об Порт настройки переопределения давления А - 345 бар Установка клапана сброса давления наддува - 21 бар	1 штука

4. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в течении 12 недель с момента заключения договора.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;
- привлечение субпоставщика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с Покупателем.

7. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы механизации и транспорта
филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»



Масликов Д.П.